

表1枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

表2枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

表3枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

表4枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

表5枚目


☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。


表6枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

表7枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

表8枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

裏1枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。


裏2枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

裏3枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

裏4枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

裏5枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。


裏6枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

裏7枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

裏8枚目

☐ 仕上り線です。実線は印刷されません。

## 制作前・入稿前にご確認ください。

ご入稿の際は、お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。  
『お客様デザイン』レイヤー上で制作して下さい。  
テンプレートの情報(線・説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

### 一印刷の仕上りについて

- 商品本体の材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。  
細かすぎる場合はデザインの変更をお願いさせて頂く場合もございます。

### 【ご確認事項】

#### 一フルカラー印刷の場合一

- カラーモードはCMYKで作成してください。
- 文字は全てアウトライン化してください。
- 塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足してください。
- パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行ってください。
- 画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。
- 画像解像度は原寸で300～350dpi程度を推奨しています。
- 画像はCMYKにしてください。
- 黒はK100%にしてください。  
4色ベタ(C100%/M100%/Y100%/K100%)は避けてください。
- 意図的にリッチブラックをご使用の場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

#### 一1色印刷の場合一

- カラーモードはCMYKで作成してください。
- 文字は全てアウトライン化してください。
- デザインや画像は特色ご希望の場合も基本はK100%で制作、入稿してください。  
商品によってはご希望の特色での制作、入稿していただく場合もございます。
- 基本、濃淡やグラデーションの印刷はできません。  
商品によっては対応できるものもございます。テンプレートをご確認ください。
- 塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足してください。
- パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行ってください。
- 商品によっては画像データの配置が不可の場合がございます。
- 画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。
- 画像解像度は原寸で600～1200dpi程度を推奨しています。
- 画像はモノクロ2階調、またはグレースケールにしてください。

ver.CC