

白版について

テープの素材は透明なので、透けさせたくない部分と白色で表現したい部分は、白版の制作が必要です。

①

全面白版の場合
(全面が透けにくくなります。)

デザイン部分のみ
白版の場合
(白版を引いた部分以外は透けます。)

白版なしの場合
(全面が透けます。)

②

デザインデータ

仕上りイメージ

白版データ

白版データ製作について

カラーオブジェクト

白版
カラーのオブジェクトより
0.1mm内側のサイズで白版を作成

※白版はK100%（黒）で制作してください。

※白版を入れたいデザイン部分の0.1mm内側のサイズになるように制作してください。
(オブジェクト→パス→パスのオフセット-0.1mm)

商品名:オリジナルYOJOテープ 30mm幅

本体サイズ:テープ/約幅30mm 長さ3・5・7・10mの4種類から選択 シールラベル/約直径40mm

印刷範囲:テープ/幅30mm×長さ102・170・204・255・510・1020mmの6種類から選択 (リピート)

シールラベル/直径40mm【デジタル印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

テープ制作の場合は白版の制作も必要です。(シールラベルには必要ありません。)
テープの印刷範囲は6種類の中から1つをお選びのうえ、デザインを配置してください。

- ※『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。
- ※白版は『白版』レイヤー上で黒(K100%)で制作してください。
- ※ 商品の仕上り線です。この線で断裁します。
- ※ 見切り防止線です。文字やロゴなど切れて欲しくないデザインを収めてください。
- ※ 塗り足し線です。この線一杯に色ベタ、写真などの下地を塗り足してください。

テープ:幅30mm×長さ102mm

テープ:幅30mm×長さ170mm

テープ:幅30mm×長さ204mm

テープ:幅30mm×長さ255mm

テープ:幅30mm×長さ510mm

テープ:幅30mm×長さ1020mm

- 印刷の仕上りについて●
- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
 - ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
 - ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

フルカラー印刷

[102201468]
更新2023.02.14

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します

CHECK!

☒ → ☒

☒ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。

☒ 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？

☒ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inch をお願い致します。

☒ 配置している画像はリンクされていますか？
もしくは、埋め込みされていますか？
※配置している場合は画像も全てフォルダにまとめてご入稿ください。

☒ 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スワッチパレットから削除してください。

☒ 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ver.CS6

印刷範囲の両端にある絵柄や模様がつながる様データを作成してください。

※つなぎ目部分は、若干のスレや印刷が重なり色が濃くなる場合がございます。
複雑なデザインなど特に影響が出やすいため、ロゴや重要な絵柄はつなぎ目はお避けください。

絵柄を避けてください。
※つなぎ目はベタなどが望ましいです。

先端のデザイン

末端のデザイン

→リピート (先端)

NG

先端のデザイン

末端のデザイン

→リピート (先端)

デザイン上の天地のラインなどは断裁のズレが目立ちやすくなりますので
デザイン上ラインをご利用の際は何卒ご了承ください。

ABCD

→

ABCD

※断裁がズレてしまうと上図のようになります。