

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します


商品名:カバー付きSPふせん(131×80mm) D20枚綴 CA58

本体:カバー/約W131×H80mm ふせん/約W50×H76mm(1枚) W25×H76mm(1枚) W45×H12mm(5枚)

印刷範囲:カバー/W131×H163mm ふせん/W42×H68mm(×1) W17×H68mm(×1)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
  - 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
  - ✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%=10%    ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%
  - 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)
- ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ カバー本体です。
- ※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】

■ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。

印刷色	4c	4c	不可
ふせん色	白	白	選択不可

※4色印刷ふせん:白のみ

印刷色	4c	不可
ふせん色	白	選択不可

※4色印刷ふせん:白のみ  
※印刷なしふせん:5色から選択可能

印刷色	4c	1c	不可
ふせん色	白	選択可	選択不可

※4色印刷ふせん:白のみ  
※1色印刷ふせん:5色から選択可能

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)
- ※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
- ※ ふせん本体です。
- ※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)

※印刷色「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

色をお入れください

■指定できる印刷色は1種類のみとなります。(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

- 印刷の仕上りについて●
- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ペーシの材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

カバーデザイン

CHECK!  →

- 文字のアウトライン化はされていますか? [書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください) ※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 仕上がりサイズに対しての塗り足し分はありますか?
- 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1色)、モノクロ2階調 (1色) のいずれかになっていますか? ※RGBモードの場合は変換してください。 ※画像解像度は、実寸300~400pixel/inch でお願致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか? ※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか? ※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか? ※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(1色)

CHECK!  →

- 文字のアウトライン化はされていますか? [書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください) ※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか? ※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。 ※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願致します。
- 配置している画像は、埋め込みされていますか? ※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 黒はKで作成されていますか?
- PANTONEは、濃度100%で作成されていますか? (グラデーションや透明効果は印刷できません) ※印刷色は別途ご指示ください。
- 塗り足しは不要です。 ※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK!  →

- 文字のアウトライン化はされていますか? [書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください) ※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1色)、モノクロ2階調 (1色) のいずれかになっていますか? ※RGBモードの場合は変換してください。 ※画像解像度は、実寸300~400pixel/inch でお願致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか? ※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか? ※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか? ※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- 塗り足しは不要です。 ※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

1色印刷の場合

⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。 ※ (画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

- ⚠ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。
  - スミの推奨印刷濃度は40~60%です。
- ⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。
  - 濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。
- Ⓜ グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。(各ふせん別色も可能)

ピンク (C:0 M:40 Y:0 K:0)	ホワイト (C:0 M:0 Y:0 K:0)	イエロー (C:0 M:0 Y:40 K:0)	グリーン (C:40 M:0 Y:0 K:0)	ブルー (C:40 M:0 Y:0 K:0)
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

※QRコードを入れたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

4色印刷の場合 (レイヤー『ふせん色』を白色に変更してください。)

※ふせん色は白のみ対応

- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
  - 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
  - ✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%=10%    ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%
  - 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。