


商品名:カバー付きSPふせん(131×80mm)D30枚綴 CA58

本体:カバー/約W131×H80mm ふせん/約W50×H76mm(1枚) W25×H76mm(1枚) W45×H12mm(5枚)

印刷範囲:カバー/W131×H164mm ふせん/W42×H68mm(×1) W17×H68mm(×1)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないで下さい。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



△ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
- C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10% C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%
- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にして下さい。

△ 画像データは必ず埋め込んで下さい。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。

(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)

※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ [] カバー本体です。

※ [] 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めて下さい。

※ [] 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色印刷】

△ デザインはPANTONE(solid coated)で作成してください。

※(画像データもPANTONE(solid coated)で作成してください。)

※各ふせんともに別柄デザインは可能ですが、
印刷色は同色(PANTONE)で統一してください。

必ず、印刷色を記載してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE(solid coated) 色番号:

色をお入れください	記入例 801c
-----------	-------------

△ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。

・スミの推奨印刷濃度は40~60%です。

△ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

・濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。

△ 画像データは必ず埋め込んで下さい。

△ グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。



(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。

※ [] ふせん本体です。

※ [] 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。



レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わることがございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100646_30_1c]

更新2022.01.31

カバーデザイン

CHECK! ☑ → ☑

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか?
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン

CHECK! ☑ → ☑

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか?
※RGB-CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願い致します。
- 配置している画像は、埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- 黒はKで作成されていますか?
- PANTONEは、濃度100%で作成されていますか?
(グラデーションや透明効果は印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。
- 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5