

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します


商品名:カバー付きSPふせん(126×80mm) B20枚綴 CA43

本体:カバー/約W126×H80mm ふせん/約W70×H76mm(1枚) W25×H76mm(2枚)

印刷範囲:カバー/W126×H163mm ふせん/W62×H68mm(×1) W17×H68mm(×2)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

### 【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



⚠ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

✕ C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10%    ○ C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%

- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが濡れる可能性があります。)

※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。


※ カバー本体です。

※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。

※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

### 【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】

■ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。



※各ふせんとともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが濡れる可能性があります。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。

※ ふせん本体です。

※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)


※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

色をお入れください    記入例    801c

■指定できる印刷色は1種類のみとなります。

(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

#### 1色印刷の場合

⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。

※(画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

⚠ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。

- スミの推奨印刷濃度は40～60%です。


⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

- 濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

🚫 🚫 グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。  
(各ふせん別色も可能)



#### 4色印刷の場合 (レイヤー『ふせん色』を白色に変更してください。)

※ふせん色は白のみ対応

⚠ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

✕ C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10%    ○ C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%

- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

●印刷の仕上りについて●

- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ペーシの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、濡れたりする場合がございます。