お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

商品名:カバー付きSPふせん（126×80mm）A50枚綴 CA41

本体:カバー/約W126×H80mm ふせん/約W70×H76mm（1枚） W50×H76mm（1枚）

印刷範囲:カバー/W126×H166mm ふせん/W62×H68mm（×1） W42×H68mm（×1）【オフセット印刷】

テンプレート上の情報（線や説明文・レイヤーなど）は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



⚠ デザインはCMYKで作成してください。
- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。
  ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
  ✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%＝10%　○ C:5% M:6% Y:6% K:0%＝17%
- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3㎜以上を推奨します。
（0.3㎜以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。）
※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
※ ［　　］ カバー本体です。
※ ［　　］ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
※ ［　　］ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色印刷】

⚠ デザインはPANTONE（solid coated）で作成してください。
※（画像データもPANTONE（solid coated）で作成してください。）

**※各ふせんともに別柄デザインは可能ですが、
印刷色は同色（PANTONE）で統一してください。**

必ず、印刷色を記載してください（白印刷は不可）
※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。
PANTONE（solid coated）色番号:
［　　］ 色をお入れください　記入例 801c

⚠ デザインが黒（スミ）の場合はCMYKのKで作成してください。
- スミの推奨印刷濃度は40～60%です。

⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。
- 濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※実線幅・抜き幅共に0.3㎜以上を推奨します。
（0.3㎜以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。）
※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
※ ［　　］ ふせん本体です。
※ ［　　］ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。



…のり部分
糊の接着位置にも印刷をする事ができますが、印刷面が糊でべたついたり、
ふせんがインクで 汚れる可能性がありますのでご注意ください。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。
（各ふせん別色も可能）

ピンク	ホワイト	イエロー	グリーン	ブルー
(C:0 M:40 Y:0 K:0)	(C:0 M:0 Y:0 K:0)	(C:0 M:0 Y:40 K:0)	(C:40 M:0 Y:40 K:0)	(C:40 M:0 Y:0 K:0)

※QRコードを入れたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

入稿前に確認をお願い致します

カバーデザイン

CHECK! ☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？
  [書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
  （バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください）
  ※注意：[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？
- ☑ 配置されている画像データは CMYK（カラー）、グレースケール（１色）、モノクロ２階調（１色）のいずれかになっていますか？
  ※RGBモードの場合は変換してください。
  ※画像解像度は、実寸300～400pixcel/inchでお願い致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか？
  ※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか？
  ※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか？
  ※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン

CHECK! ☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？
  [書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
  （バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください）
  ※注意：[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 配置されている画像データは、PANTONEまたは
  グレースケール、モノクロ２階調のいずれかになっていますか？
  ※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
  ※画像解像度は、実寸600pixcel/inch程度でお願い致します。
- ☑ 配置している画像は、埋め込みされていますか？
  ※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☑ 黒はKで作成されていますか？
- ☑ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？
  （グラデーションや透明効果は印刷できません）
  ※印刷色は別途ご指示ください。
- ☑ 塗り足しは不要です。
  ※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

●印刷の仕上りについて●
- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100639_50_1c]
更新2022.01.25