

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します


商品名:カバー付きSPふせん(106×80mm) D30枚綴 CA35

本体:カバー/約W106×H80mm ふせん/約W50×H76mm(4枚)

印刷範囲:カバー/W106×H164mm ふせん/W17×H68mm(×4)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



①おもて表紙と②中表紙が表裏関係になります。



③ふせん面と④うら表紙が表裏関係になります。

- △ **デザインはCMYKで作成してください。**
 - 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
 - × C:3% M:3% Y:4% K:0%=10% ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%
 - 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

- △ **画像データは必ず埋め込んでください。**
 - ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
 - ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
 - ※ カバー本体です。
 - ※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを取めてください。
 - ※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】

■ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。

4色印刷(×4)	4色印刷(×1) 1色印刷(×3)	4色印刷(×2) 1色印刷(×1) 印刷なし(×1)	4色印刷(×1) 1色印刷(×2) 印刷なし(×1)
印刷色 4c 4c 4c 4c ふせん色 白 白 白 白	印刷色 4c 1c 1c 1c ふせん色 白 選択可 選択可 選択可	印刷色 4c 1c 4c ふせん色 選択可 白 選択可	印刷色 1c 1c 4c ふせん色 選択可 選択可 白
※4色印刷ふせん:白のみ	※4色印刷ふせん:白のみ ※1色印刷ふせん:5色から選択可能	※4色印刷ふせん:白のみ ※1色印刷ふせん:5色から選択可能 ※印刷なしふせん:5色から選択可能	※4色印刷ふせん:白のみ ※1色印刷ふせん:5色から選択可能 ※印刷なしふせん:5色から選択可能

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
- ※ ふせん本体です。
- ※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。


1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

色をお入れください

■指定できる印刷色は1種類のみとなります。
(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



糊の接着位置にも印刷をすることができますが、印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで汚れる可能性がありますのでご注意ください。

レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

- 印刷の仕上りについて●
- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ベースの材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

カバーデザイン

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 仕上がりサイズに対するの塗り足しはありますか？
- 配置されている画像データは CMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(1色)

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか？
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願い致します。
- 配置している画像は、埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- 黒はKで作成されていますか？
- PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？
(グラデーションや透明効果は印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。
- 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データは CMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

1色印刷の場合

△ **デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。**
※(画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

- △ **デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。**
 - スミの推奨印刷濃度は40~60%です。
- △ **PANTONEの濃度は100%で作成してください。**
 - 濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。
- △ **画像データは必ず埋め込んでください。**
- Ⓧ **グラデーション、透明効果印刷は不可です。**

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。
(各ふせん別色も可能)

ピンク (C:0 M:40 Y:0 K:0)	ホワイト (C:0 M:0 Y:0 K:0)	イエロー (C:0 M:0 Y:40 K:0)	グリーン (C:40 M:0 Y:0 K:0)	ブルー (C:40 M:0 Y:0 K:0)

※QRコードを入りたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

4色印刷の場合 (レイヤー『ふせん色』を白色に変更してください。)

※ふせん色は白のみ対応

- △ **デザインはCMYKで作成してください。**
 - 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
 - × C:3% M:3% Y:4% K:0%=10% ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%
 - 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。
- △ **画像データは必ず埋め込んでください。**