


商品名:カバー付きSPふせん(106×80mm)D50枚綴 CA35

本体:カバー/約W106×H80mm ふせん/約W50×H76mm(4枚)

印刷範囲:カバー/W106×H166mm ふせん/W17×H68mm(×4)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



①おもて表紙と②中表紙が表裏関係になります。



③ふせん面と④うら表紙が表裏関係になります。

- △ デザインはCMYKで作成してください。
 - ・濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
 - ✖ C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10% ○ C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%
 - ・薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。
- △ 画像データは必ず埋め込んでください。
 - ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。
(0.3mm以下の場合は、デザインが潰れる可能性があります。)
 - ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
 - ※□ ふせん本体です。
 - ※□ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
 - ※□ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】

■ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。

4色印刷(×4)



印刷色	4c	4c	4c	4c
ふせん色	白	白	白	白

※4色印刷ふせん:白のみ

4色印刷(×1) 1色印刷(×3)



印刷色	4c	1c	1c	1c
ふせん色	白	選択可	選択可	選択可

※4色印刷ふせん:白のみ
※1色印刷ふせん:5色から選択可能

4色印刷(×2) 1色印刷(×1) 印刷なし(×1)



印刷色	4c	1c	4c
ふせん色	選択可	白	選択可

※4色印刷ふせん:白のみ
※1色印刷ふせん:5色から選択可能
※印刷なしふせん:5色から選択可能

4色印刷(×1) 1色印刷(×2) 印刷なし(×1)



印刷色	1c	1c	4c
ふせん色	選択可	選択可	白

※4色印刷ふせん:白のみ
※1色印刷ふせん:5色から選択可能
※印刷なしふせん:5色から選択可能

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。
(0.3mm以下の場合は、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。

※□ ふせん本体です。

※□ 印刷範囲です。この中にデザインして下さい。塗り足しは不要です。


1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE(solid coated)色番号:

印を入れ ください	記入例 801c
--------------	-------------

■ 指定できる印刷色は1種類のみとなります。
(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

●印刷の仕上りについて●

・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。

・ベースの材質や色により印刷色の仕上がりが変る場合がございます。

・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

カバーデザイン

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないです。
- 仕上がりサイズに対しての塗り分けはありますか?
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリップラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(1色)

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないです。
- 配置されている画像データはPANTONEまたはグレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか?
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 黒はKで作成されていますか?
- PANTONEは、濃度100%で作成されていますか?
(グラデーションや透明効果は印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。
- 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないです。
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリップラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

1色印刷の場合

△ デザインはPANTONE(solid coated)で作成してください。

※(画像データもPANTONE(solid coated)で作成してください。)

△ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。

・スミの推奨印刷濃度は40~60%です。


△ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

・濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷出ない可能性があります。

△ 画像データは必ず埋め込んでください。

○ グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。
(各ふせん別色も可能)



※QRコードを入れたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

4色印刷の場合 (レイヤー『ふせん色』を白色に変更してください。)

※ふせん色は白のみ対応

△ デザインはCMYKで作成してください。

・濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。

ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

✖ C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10% ○ C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%

・薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

△ 画像データは必ず埋め込んでください。