


商品名:カバー付きSPふせん(56×80mm)B20枚綴 CA03

本体:カバー/約W56×H80mm ふせん/約W25×H76mm(2枚)

印刷範囲:カバー/W56×H163mm ふせん/W17×H68mm(×2)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



①おもて表紙と②中表紙が表裏関係になります。



③ふせん面と④裏表紙が表裏関係になります。

⚠ デザインはCMYKで作成してください。

- ・濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
- C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10% C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%
- ・薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。
(0.3mm以下の場合は、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ カバー本体です。
- ※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

カバーデザイン

CHECK! →

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中の「アウトライン」という項目は選ばないで下さい。
- ☑ 仕上がりサイズに対しての塗り分けはありますか?
配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっています。
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(1色)

CHECK! →

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中の「アウトライン」という項目は選ばないで下さい。
- ☑ 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっています。
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inchでお願い致します。
- ☑ 配置している画像は、埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☑ 黒はKで作成されていますか?
※PANTONEは、濃度100%で作成されていますか?
(グラデーションや透明効果は印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。
- ☑ 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK! →


- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中の「アウトライン」という項目は選ばないで下さい。
- ☑ 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっています。
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☑ 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- ☑ 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】


■ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。

4色印刷(×2)




※4色印刷ふせん:白のみ

4色印刷(×1) 印刷なし(×1)



※4色印刷ふせん:白のみ
※印刷なし:5色から選択可能

1色印刷(×1) 4色印刷(×1)



※1色印刷ふせん:5色から選択可能
※4色印刷ふせん:白のみ

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。

(0.3mm以下の場合は、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。

※ ふせん本体です。

※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)


※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE(solid coated)色番号:

色をお入れください
記入例 801c

■ 指定できる印刷色は1種類のみとなります。

(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



レイヤー『ふせん色』で、右の5色より希望の色に変更してください。

1色印刷の場合

⚠ デザインはPANTONE(solid coated)で作成してください。

※(画像データもPANTONE(solid coated)で作成してください。)

⚠ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。

・スミの推奨印刷濃度は40~60%です。


⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

・濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

⚠ グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。
(各ふせん別色も可能)



※QRコードを入れたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

4色印刷の場合 (レイヤー『ふせん色』を白色に変更してください。)

※ふせん色は白のみ対応

⚠ デザインはCMYKで作成してください。

・濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。

ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10% C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%

・薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

●印刷の仕上りについて●

・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。

・ベースの材質や色により印刷色の仕上がりが異なる場合がございます。

・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。