

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します


商品名:カバー付きSPふせん(131×80mm) B20枚綴 CA53

本体:カバー/約W131×H80mm ふせん/約W50×H76mm(1枚) W25×H76mm(3枚)

印刷範囲:カバー/W131×H163mm ふせん/W42×H68mm(×1) W17×H68mm(×3)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



- ⚠️ デザインはCMYKで作成してください。
 - 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
 - ✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%=10% ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%
 - 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。
- ⚠️ 画像データは必ず埋め込んでください。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)
- ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ [] カバー本体です。
- ※ [] 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ [] 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】

■ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。

4色印刷(×4)	4色印刷(×2) 印刷なし(×2)	4色印刷(×1) 1色印刷(×2) 印刷なし(×1)	4色印刷(×1) 1色印刷(×3)
印刷色: 4c, 4c, 4c, 4c ふせん色: 白, 白, 白, 白	印刷色: 4c, 4c ふせん色: 白, 白, 選択可, 選択可	印刷色: 1c, 1c, 4c ふせん色: 選択可, 選択可, 選択可, 白	印刷色: 4c, 1c, 1c ふせん色: 白, 選択可, 選択可
※4色印刷ふせん:白のみ	※4色印刷ふせん:白のみ ※印刷なしふせん:5色から選択可能	※4色印刷ふせん:白のみ ※1色印刷ふせん:5色から選択可能 ※印刷なしふせん:5色から選択可能	※4色印刷ふせん:白のみ ※1色印刷ふせん:5色から選択可能

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)
- ※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
- ※ [] ふせん本体です。
- ※ [] 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。


1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:



■指定できる印刷色は1種類のみとなります。
(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



糊の接着位置にも印刷をすることができますが、印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで汚れる可能性がありますのでご注意ください。

レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

- 印刷の仕上りについて●
 - 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
 - ベースの材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
 - 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

カバーデザイン

CHECK! ☑️ → ☑️

- ☑️ 文字のアウトライン化はされていますか? [書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください) ※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑️ 仕上がりサイズに対しての塗り足し分はありますか?
- ☑️ 配置されている画像データは CMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか? ※RGBモードの場合は変換してください。 ※画像解像度は、実寸300~400pixel/inch でお願致します。
- ☑️ 配置している画像は埋め込みされていますか? ※リンク配置している場合は埋め込んで入稿ください。
- ☑️ 特色は使用していませんか? ※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑️ 黒はK100%で作成されていますか? ※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(1色)

CHECK! ☑️ → ☑️

- ☑️ 文字のアウトライン化はされていますか? [書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください) ※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑️ 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか? ※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。 ※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願致します。
- ☑️ 配置している画像は、埋め込みされていますか? ※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☑️ 黒はKで作成されていますか?
- ☑️ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか? (グラデーションや透明効果は印刷できません) ※印刷色は別途ご指示ください。
- ☑️ 塗り足しは不要です。 ※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK! ☑️ → ☑️

- ☑️ 文字のアウトライン化はされていますか? [書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください) ※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑️ 配置されている画像データは CMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか? ※RGBモードの場合は変換してください。 ※画像解像度は、実寸300~400pixel/inch でお願致します。
- ☑️ 配置している画像は埋め込みされていますか? ※リンク配置している場合は埋め込んで入稿ください。
- ☑️ 特色は使用していませんか? ※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑️ 黒はK100%で作成されていますか? ※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- ☑️ 塗り足しは不要です。 ※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

1色印刷の場合

⚠️ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。
※(画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

- ⚠️ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。
 - スミの推奨印刷濃度は40~60%です。
- ⚠️ PANTONEの濃度は100%で作成してください。
 - 濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。
- ⚠️ 画像データは必ず埋め込んでください。
- 🚫 グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。
(各ふせん別色も可能)



※QRコードを入れたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

4色印刷の場合 (レイヤー『ふせん色』を白色に変更してください。)

※ふせん色は白のみ対応

- ⚠️ デザインはCMYKで作成してください。
 - 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
 - ✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%=10% ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%
 - 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。
- ⚠️ 画像データは必ず埋め込んでください。