

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します

## カバーデザイン

CHECK!

☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？
- ☑ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inch をお願い致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

## ふせんデザイン

CHECK!

☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ 2 階調のいずれかになっていますか？  
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度をお願い致します。
- ☑ 配置している画像は、埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☑ 黒はKで作成されていますか？
- ☑ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？  
(グラデーションや透明効果は印刷できません)  
※印刷色は別途ご指示ください。
- ☑ 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5


商品名:カバー付きSPふせん(106×80mm) B30枚綴 CA39

本体:カバー/約W106×H80mm ふせん/約W50×H76mm (1枚) 約W50×H15mm (5枚)

印刷範囲:カバー/W106×H164mm ふせん/W42×H68mm (×1) 【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

## 【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



⚠ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。  
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%=10%    ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%

- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。

※  カバー本体です。

※  文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。

※  塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

## 【ふせんテンプレート/1色印刷】

⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。

※ (画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)


・左側 (50×76mm) はふせん色の選択とデザイン制作可能です。

・右側 (50×15mm) は既定のふせん色になります。(色の順序不同) デザイン制作不可。

必ず、印刷色を記載してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:



レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

⚠ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。

- スミの推奨印刷濃度は40～60%です。

⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

- 濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

🚫 🚫 グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。

※  ふせん本体です。

※  印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

…のり部分

糊の接着位置にも印刷をすることができですが、印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで汚れる可能性がありますのでご注意ください。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。  
(各ふせん別色も可能)



※QRコードを入れたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

### ●印刷の仕上りについて●

- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ペースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100631]  
更新2021.11.15