

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します


## 商品名:カバー付きSPふせん(106×80mm)B50枚綴 CA39

本体:カバー/約W106×H80mm ふせん/約W50×H76mm(1枚) 約W50×H15mm(5枚)

印刷範囲:カバー/W106×H166mm ふせん/W42×H68mm(×1)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

### 【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



①おもて表紙と②中表紙が  
表裏関係になります。

①おもて表紙

②中表紙

③ふせん面と④うら表紙が  
表裏関係になります。



④うら表紙

③ふせん面

#### △ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。  
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
- C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10%     C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%
- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

#### △ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。

(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)

※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ [ ] カバー本体です。

※ [ ] 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。

※ [ ] 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

### 【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】

## ※ふせん色は白のみ対応

#### △ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。  
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
- C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10%     C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%
- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

#### △ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。


(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ [ ] ふせん本体です。

※ [ ] 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

・右側(50×15mm)は既定のふせん色になります。(色の順序不同) デザイン制作不可。



…のり部分  
糊の接着位置にも印刷をする事ができますが、印刷面が糊でべたついたり、  
ふせんがヨレingで汚れる可能性がありますのでご注意ください。

#### ●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わることがあります。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

## カバーデザイン

### CHECK! ☑ → ☑

- 文字のアウトライン化はされていますか?  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか?
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

## ふせんデザイン(4色)

### CHECK! ☑ → ☑

- 文字のアウトライン化はされていますか?  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。