

商品名：型抜きうちわ

印刷範囲：約W200×H200mm以内(型のデザインによって変わります)

印刷方法：UVオフセット印刷

フルカラー印刷

100100625_omote

2026.05.07

ver.CC

- ―――

抜き線（仕上がり線）です。抜き線の形状を、自由に変更できます。
- ――

見切り防止線です。この枠内に、切れて欲しくないデザイン（文字やロゴ）を配置してください。
- ――

塗り足し線です。この線まで、背景を塗り足してください。

うちわの輪郭は、『抜き線』レイヤー上で作成してください。


塗り足しは、穴部分にも作成してください。

穴部分の位置は、変更しないでください。

うちわの形状によって、製造できない恐れがあります。

うちわの形状が複雑な場合、弊社で最適な抜き線に修正する恐れがあります。

弊社で抜き線を修正する場合、納期が伸びる恐れがあります。



制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化をしてください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。
※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で約300 ～ 350dpiを推奨します。
- 画像のカラーは、CMYKにしてください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除をしないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。
※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。