

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します

CHECK!  → 

- ☒ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒ 配置されている画像データは、グレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか？
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願い致します。
- ☒ 配置している画像はリンクされていますか？
もしくは、埋め込みされていますか？
※配置している場合は画像も全てフォルダにまとめてご入稿ください。
- ☒ K100%で作成されていますか？
(濃淡やグラデーションは印刷できません)





ver.CC


商品名:【サーモス】真空断熱ケータイマグ750ml JNL-756


本体サイズ:約W75×H255×D75mm

印刷配置位置:蓋下から30mm下(指定位置)

印刷範囲:W40×H40mm【レーザー加工】

-  デザインは黒(K100)で作成して下さい。
-    ベタ、アミ、グラデーション印刷は不可です。

- ※実線幅0.15mm・抜き幅0.3mm以上を推奨します。
(この寸法以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。
- ※  印刷範囲です。この中にデザインしてください。(塗り足しは不要です。)



- 印刷の仕上りについて●
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。