

白版データの作成方法について

『白版』レイヤー上に、**K100%（黒）**で、白版を作成してください。

白版のサイズ・位置は、**デザインの0.1mm内側**にしてください。

手順：オブジェクト⇒パス⇒パスのオフセット⇒オフセット:-0.1mm

白版のサイズを、デザインと同じサイズにした場合、版ズレが起きて、デザインから白版がはみ出る恐れがあります。

白版について

本体色の影響について

デザインが、本体色の影響を受けるため、**本体色の影響を受けたくない・白色で表現したいデザイン**は、白版が必要です。

全面白版の場合

全面が、影響を受けにくくなります。

デザイン部分のみ場合

白版がない部分が、影響を受けます。

白版が無い場合

全面が、影響を受けます。

白版データの例

デザインデータ

仕上がりイメージ

白版データ

花の中心を**白**にしたい場合

花の中心を**×キ**にしたい場合

商品名：シンプルスリムボールペン(再生ABS)

印刷範囲：W48×H11mm

印刷方法：インクジェット印刷

フルカラー印刷

100500520_clip

2026.06.22

ver.10

商品の仕上がり線です。

見切り防止線です。この枠内に、切れて欲しくないデザイン（文字やロゴ）を配置してください。

塗り足し線です。この線まで、背景を塗り足してください。

本体色がレッド・ネイビー・ブラックの場合、白版データを作成してください。白版については、左図を確認してください。

実線幅0.2mm・抜き幅0.4mmv以上を推奨します。

上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。

デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、**CMYK**にしてください。
- 全ての文字は、**アウトライン化**をしてください。
- パターン・効果・アピアランス**を使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。
- 黒のカラーは、**K100%**にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）**は、しないでください。
- ※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、**埋め込み・リンク**をしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で**約300～350dpi**を推奨します。
- 画像のカラーは、**CMYK**にしてください。
- オーバープリント**は、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）**は、移動・削除をしないでください。
- お使いのバージョン**で、保存してください。
- ※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
- ※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。

弊社作業スペース

●デザインサイズ

W×Hmm

●印刷位置

☒左右センター☒上下センター