


白版データの作成方法について

『白版』レイヤー上に、K100%（黒）で、白版を作成してください。
白版のサイズ・位置は、デザインの0.2mm内側にしてください。
手順：オブジェクト⇒パス⇒パスのオフセット⇒オフセット:-0.2mm
白版のサイズを、デザインと同じサイズにした場合、版ズレが起きて、デザインから白版がはみ出る恐れがあります。



白版について

素材の影響について
商品の素材が透明のため、
透けさせたくない・白色で表現したいデザインは、白版が必要です。

全面白版の場合
全面が、透けにくいです。

上の文字と下部のみ白版の場合
白版を引いた部分は、透けにくいです。

白版データの例

デザインデータ
仕上がりイメージ
花の中心を白にしたい場合
花の中心を✕キにしたい場合

白版データ

商品名：オーロラ アクリルキーホルダー 100×100mm
サイズ：約W100×H100×D3mm
印刷範囲：W100×H100mm以内
印刷方法：インクジェット印刷

102400867
2026.06.22
ver.CS6


印刷可能範囲です。

カットライン・白飯データを作成してください。詳しくは右図・左図を確認してください。

実線幅0.06mm・文字サイズ3pt以上を推奨します。
上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。
デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

ストラップを通す部分です。
必ず、下のオブジェクトをコピーして、使用してください。





フルカラー印刷

デザイン制作時の注意点

『カットライン』『デザイン』『白版』3種のデータが必要です。

●カットラインデータ制作●『カットライン』レイヤー上で制作してください。

カットラインの線幅は0.01mm、色はレジストレーションにしてください。

ストラップを通す部分は必ずこのオブジェクトをご使用ください。

カットラインデータ

●デザインデータ制作●『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。

カットラインとデザインの幅は1mm以上開けてください。また、その幅内には絵柄や文字等は入れないでください。

3mm
1mm以上
線幅0.01mm
デザインデータ

●白版データ制作●『白版』レイヤー上で制作してください。

白版はデザインデータの0.2mm内側になるようにして、黒で制作してください。

カットライン
デザイン
白版
0.2mm
白版データ

デザインの外枠を白にしたい場合は、デザインデータの0.5mm～1mm外側になるように白版を制作してください。（カットラインと外側白版の幅は1mm以上開けてください。）

カットライン
デザイン
白版
0.5～1mm