

白版データの作成方法について

『白版』レイヤー上に、K100%（黒）で、白版を作成してください。

白版のサイズ・位置は、デザインの0.2mm内側にしてください。

手順：オブジェクト⇒パス⇒パスのオフセット⇒オフセット:-0.2mm

白版のサイズを、デザインと同じサイズにした場合、版ズレが起きて、デザインから白版がはみ出る恐れがあります。

白版について

素材の影響について

商品の素材が透明のため、透けさせたくない・白色で表現したいデザインは、白版が必要です。

全面白版の場合

全面が、透けにくいです。

上の文字と下部のみ白版の場合

白版を引いた部分は、透けにくいです。

白版データの例

デザインデータ

仕上がりイメージ

白版データ

花の中心を白にしたい場合

花の中心を黒にしたい場合

商品名：アルミホログラム アクリルキーホルダー 75×75mm

サイズ：約W75×H75×D3mm

印刷範囲：W75×H75mm以内

印刷方法：インクジェット印刷

102400872

2026.06.22

ver.CS6

印刷可能範囲です。

カットライン・白版データを作成してください。詳しくは右図・左図を確認してください。

実線幅0.06mm・文字サイズ3pt以上を推奨します。

上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。

デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

ストラップを通す部分です。

必ず、下のオブジェクトをコピーして、使用してください。

フルカラー印刷

デザイン制作時の注意点

『カットライン』『デザイン』『白版』3種のデータが必要です。

●カットラインデータ制作●『カットライン』レイヤー上で制作してください。

●デザインデータ制作●『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。

●白版データ制作●『白版』レイヤー上で制作してください。

白版はデザインデータの0.2mm内側になるようにして、黒で制作してください。

デザインの外枠を白にしたい場合は、デザインデータの0.5mm～1mm外側になるように白版を制作してください。（カットラインと外側白版の幅は1mm以上開けてください。）