

刷り面について

「表刷り」と「裏刷り」の違いについて

表刷りは、表面に直接印刷します。
裏刷りは、裏面に印刷して、表面から正しく見えるようにします。

表刷りのイメージ

あ

表面

印刷

あ

デザインイメージ

裏刷りのイメージ

あ

デザインイメージ（反転）

印刷

あ

裏面

あ

表面（反転）

商品名：クリスタル ペーパーウエイト(60mm)

印刷範囲：直径45mm

印刷方法：シルク印刷

■ 1色印刷

102202202_dic

2026.06.25

ver.CC

印刷範囲です。印刷範囲内に、デザインを配置してください。

デザインの色は、黒（K100%）にしてください。

実際に印刷する色は、印刷色入力欄に入力してください。

明朝体（太い線と細い線が混在する文字）は、使用しないでください。

画像データ・ベタ・アミ・グラデーションは、印刷できません。

実線幅0.4mm・抜き幅1.1mm・文字サイズ11pt以上を推奨します。
上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。
デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

必ず、印刷色（DIC番号）を入力してください。

印刷色入力欄

DIC

記入例

OK42

希望の刷り面に、チェックを入れてください。

☐

裏刷り

☐

表刷り

制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。

カラーモードは、CMYKにしてください。

全ての文字は、アウトライン化をしてください。

パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。

画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。

画像解像度は、原寸で約600 ～ 1200dpiを推奨します。

画像のカラーは、モノクロ2階調・グレースケールにしてください。

オーバープリントは、使用しないでください。

テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除をしないでください。

お使いのバージョンで、保存してください。

※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがございます。

細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがございます。

※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。