


白版データの作成方法について


『白版』レイヤー上に、K100%（黒）で、白版を作成してください。
白版のサイズ・位置は、デザインの0.1mm内側にしてください。
手順：オブジェクト⇒パス⇒パスのオフセット⇒オフセット:-0.1mm
白版のサイズを、デザインと同じサイズにした場合、版ズレが起きて、デザインから白版がはみ出る恐れがあります。




白版について

素材の影響について

商品の素材が透明のため、
透けさせたくない・白色で表現したいデザインは、白版が必要です。



白版データの例



商品名：クリスタルトロフィー (VOT210)

印刷範囲：W65×H140mm

印刷方法：インクジェット印刷

フルカラー印刷

102202209_4c_E140mm


2026.07.17

ver.CC

- 商品の仕上がり線です。
- 見切り防止線です。この枠内に、切れて欲しくないデザイン（文字やロゴ）を配置してください。
- 塗り足し線です。この線まで、背景を塗り足してください。

白版データを作成してください。白版については、左図を確認してください。

文字サイズ5pt以上を推奨します。
上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。
デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。



制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化をしてください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。
※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で約300～350dpiを推奨します。
- 画像のカラーは、CMYKにしてください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除をしないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。
※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。