

制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化をしてください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張を必ず行ってください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。

※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。

画像解像度は、原寸で約300～350dpiを推奨します。

画像のカラーは、CMYKにしてください。

オーバープリントは、使用しないでください。

テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除をしないでください。

お使いのバージョンで、保存してください。

※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。

※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。

用紙の順番について

用紙の順番は、A～Pです。

用紙の枚数は、13枚（片面印刷）です。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

13枚目

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

1枚目

A

表1枚目

表8枚目

表2枚目

表9枚目

表3枚目

表10枚目

表4枚目

表11枚目

表5枚目

表12枚目

表6枚目

表13枚目

表7枚目