



白版について

商品の素材が透明ですので、透けさせたくない部分と白色で表現したい部分は、白版の制作が必要です。



全面白版の場合
(全体に背景が透けにくくなります。)

上の文字と下部のみ白版の場合
(白版を引いた部分以外は透けます。)



商品名: アクリルルームキーホルダー(ミニ)

フルカラー印刷

本体サイズ: 約W20×H80×D8mm

印刷範囲: W15×H67mm

印刷方法: UVインクジェット印刷

こちらの商品は、白版作成が必要です。

※ 白版は『白版』レイヤー上に特色【RDG_WHITE】で制作して下さい。(スウォッチ内にあります。)

全面白版にする場合は、印刷範囲の線までベタ(特色【RDG_WHITE】)を引いてください。


※ ——— 商品の仕上り線です。

※ - - - - - 印刷範囲です。この範囲内にデザインを配置してください。

※ ——— 見切り防止線です。文字やロゴなど切れて欲しくないデザインはこの枠内に収めてください。

※ 1面印刷or2面印刷のどちらかをお選びください。(2面印刷をお選びの場合は、別柄デザインが可能です。)

・フォントサイズは5pt以上で制作してください。
(この寸法以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)



白版データ製作について



デザインと同サイズの白版を制作するとデザインから白版がはみ出てしまいます。
必ずデザインよりも0.1mm内側に制作してください。

〈デザイン〉
〈白版〉
デザインより0.1mm内側のサイズで作成

※ 白版は【RDG_WHITE】で制作してください。

※ 白版を入れたいデザイン部分の0.1mm内側のサイズになるように制作してください。
(オブジェクト→パス→パスのオフセット-0.1mm)

制作前・入稿前にご確認ください。

ご入稿の際は、お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。
『お客様デザイン』レイヤー上で制作して下さい。
テンプレートの情報(線・説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

—印刷の仕上りについて—

- 商品本体の材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。
細かすぎる場合はデザインの変更をお願いさせて頂く場合もございます。

【ご確認事項】

—フルカラー印刷の場合—

- カラーモードはCMYKで作成してください。
- 文字は全てアウトライン化してください。
- 塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足してください。
- パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行ってください。
- 画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。
- 画像解像度は原寸で300~350dpi程度を推奨しています。
- 画像はCMYKにしてください。
- 黒はK100%にしてください。
4色ベタ(C100%/M100%/Y100%/K100%)は避けてください。
- 意図的にリッチブラックをご使用の場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

—1色印刷の場合—

- カラーモードはCMYKで作成してください。
- 文字は全てアウトライン化してください。
- デザインや画像は特色ご希望の場合も基本はK100%で制作、入稿してください。
商品によってはご希望の特色での制作、入稿していただく場合もございます。
- 基本、濃淡やグラデーションの印刷はできません。
商品によっては対応できるものもございます。テンプレートをご確認ください。
- 塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足してください。
- パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行ってください。
- 商品によっては画像データの配置が不可の場合がございます。
- 画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。
- 画像解像度は原寸で600~1200dpi程度を推奨しています。
- 画像はモノクロ2階調、またはグレースケールにしてください。

ver.CS6

[102400803]
更新2024.09.26