

商品名：携帯用シミ取りペン

印刷範囲：詳細はテンプレート参照(つなぎ目を重ねない・重ねるを選択可)

印刷方法：熱転写印刷(転写フィルム)

フルカラー印刷

102202063

2026.09.29

ver.CC

見切り防止線です。この枠内に、切れて欲しくないデザイン（文字やロゴ）を配置してください。

塗り足し線です。この線まで、背景を塗り足してください。

白版データを作成してください。白版については、右図を確認してください。

印刷位置は①・②いずれかをお選びのうえ、デザインを配置してください。

転写完成イメージを、作成してください。

①つなぎ目を重ねない場合

キャップの正面を指定するための黒点を一緒に印刷します。
(※削除や色の変更はできません。)

約 50mm

約 63mm

隙間はほぼ均一になります。

隙間ができます。
(約 0.5~1.0mm)

※最後にクリッピングマスクをかける際は
版種レイヤーの水色の線をご使用ください。

②つなぎ目を重ねる場合

キャップの正面を指定するための黒点を一緒に印刷します。
(※削除や色の変更はできません。)

約 51 mm

約 63mm

つなぎ目を重ねる場合、左側の端から約 2mm ほどはデザインが重なり残りますのでご注意ください。
※残れては困る文字や文豪はお控えください。

※最後にクリッピングマスクをかける際は
版種レイヤーの水色の線をご使用ください。

デザインが重なります。
(約 0.5~2.0mm)

転写完成イメージを入れてください。

転写位置は図の様に
上下 2.75mm ずつ
余白ができます。
(交差 ±0.5mm)

2.75mm

2.75mm

KOBARU 事業部

KOBARU 事業部

①制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。

カラーモードは、CMYKにしてください。

全ての文字は、アウトライン化してください。

パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張してください。

黒のカラーは、K100%にしてください。

4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。
※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

画像は、埋め込み・リンクしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。

画像解像度は、原寸で約300～350dpiを推奨します。

画像のカラーは、CMYKにしてください。

オーバープリントは、使用しないでください。

テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除しないでください。

お使いのバージョンで、保存してください。
※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。

細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。

③白版データの作成方法について

「白版」レイヤーに、K100%（黒）でデザインより0.1mm 内側に白版データを配置してください。

①デザインを配置
「お客様デザイン」レイヤーに、デザインを配置します。

② 白版レイヤーにコピー
デザインをコピーして、「白版」レイヤーにペーストします。

③ 白版を0.1mm内側に調整
デザインより0.1mm内側に、白版をオフセット(縮小)します。

お客様デザインレイヤー

白版レイ

白版レイヤー

④白版について

本体色の透けについて

商品の素材が透明のため、そのまま印刷すると透けてしまいます。
「透けさせたくない」「白色をはっきり表現したい」場合は、白版が必要です。

①全面に白版あり
イラスト全体に、白版を敷くため、透けにくいです。

②イラスト部分に白版あり
白版が無い部分は、透けます。

③白版なし
イラスト全体に、白色が表現されず、透けます。

15 Anniversary

Festiyai!

15 Anniversary

Festiyai!

15 Anniversary

Festiyai!

白版データの例

仕上がりイメージに合わせて、いずれかの方法で白版データを作成してください。

デザインデータ

仕上がりイメージ
①全面を白にしたい場合

白版データ

デザインデータ

仕上がりイメージ
②文字の背景を白にしたい場合

白版データ

デザインデータ

仕上がりイメージ
③文字の背景を透けさせたい場合

白版データ