

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

商品名:PP丸うちわ(白) ※片面印刷ご希望の場合は表面だけに、デザインを配置してください。

フルカラー印刷

サイズ:約Φ195×D0.6mm【オフセットUV印刷】

- ※実線幅0.15mm・抜き幅0.2mm以上を推奨します。
(この寸法以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。
- ※ 仕上り線です。
- ※ 見切り防止線です。文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ 塗り足し線です。この線一杯に色ベタ、写真などの下地を塗り足してください。

- 黒(K100%)のオブジェクトはオーバープリント処理を行っているため、黒が透けてしまい、仕上りイメージが変わってしまいます。
デザインに黒(K100%)を使用する際は、K100%に別の色(シアン1%など)を加えてください。→例) C:1% M:0% Y:0% K:100%
K100%で製作されている場合は、データに従って進行いたします。ご了承ください。
- リッチブラックを使用の場合は、CMYKの合計値が200%以下になるようにしてください。

表面

裏面

- 印刷の仕上りについて●
- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
 - ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
 - 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

入稿前に確認をお願い致します

CHECK!

- ☒ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒ 仕上がりサイズに対しての塗り足し分はありますか？
- ☒ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合はCMYKに変換してください。また、画像保存時に『カラープロファイルの埋め込み』のチェックを外してください。
(弊社で外すことは可能ですが、色味が変わる可能性があります。)
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchをお願い致します。
※画像のQRコードは黒の場合、グレースケールかモノクロ2階調に変換してください
- ☒ 配置している画像はリンクされていますか？
もしくは、埋め込みされていますか？
※配置している場合は画像も全てフォルダにまとめてご入稿ください。
- ☒ パターン機能を使用していませんか？
※使用している場合は、必ず「分割・拡張」の処理を行ってください。
- ☒ 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☒ 黒はK100%+他色1%で作成されていますか？
※K100%で印刷したい文字や線はK100%+他1%で作成してください。
※リッチブラックを使用の場合は、CMYK値の合計を200%以下に設定してください。
(200%推奨: C40%、M30%、Y30%、K100%)

ver.CC