

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します




商品名:マイクロファイバーブランケット


本体サイズ:約W1000×H700mm




印刷範囲:W1000×H700mm【昇華転写印刷】

フルカラー印刷

※実線幅・抜き幅共に2mm以上を推奨します。
(2mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
※『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。

※  仕上り線です。
※  文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
※  この線一杯に色ベタ、写真などの下地を塗り足してください。



- CHECK!   
- ☒

文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒

仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？
- ☒

配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchをお願い致します。
- ☒

配置している画像はリンクされていますか？
もしくは、埋め込みされていますか？
※配置している場合は画像も全てフォルダにまとめてご入稿ください。
- ☒

特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☒

黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ver.CS6

●印刷の仕上りについて●

- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- ・材質により、細かい文字やロゴがかすれたり、潰れたりする場合がございます。

[100201109]
更新2021.08.05