

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します

商品名:A4クリアファイル(フルカラー+箔押し)

フルカラー印刷+白

サイズ:約W220×H310mm【オフセットUV印刷+箔押し印刷】

※こちらの商品は白版データ制作が必要です。

※実線幅・抜き幅共に0.15mm以上を推奨します。
(0.15mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。

※『白版』レイヤー上で白版を制作してください。

※『箔押し』レイヤー上で箔押しのデザインを制作してください。

※  仕上り線です。

※  見切り防止線です。文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。


※  塗り足し線です。この線一杯に色ベタ、写真などの下地を塗り足してください。

※  箔押しのレイアウト可能範囲です。この線の内側に箔押し部分を配置してください。
(箔押しの印刷範囲ではございません。箔押しの印刷範囲は100×50mmです。箔押し制作上の注意点を参照ください。→)

●黒(K100%)のオブジェクトはオーバープリント処理を行っているため、黒が透けてしまい、仕上りイメージが変わってしまいます。

デザインに黒(K100%)を使用する際は、K100%に別の色(シアン1%など)を加えてください。→例)C:1% M:0% Y:0% K:100%
K100%で製作されている場合は、データに従って進行いたします。ご了承ください。

●リッチブラックを使用の場合は、CMYKの合計値が200%以下になるようにしてください。




■箔押し制作上の注意点

- 箔押しはテンプレートの緑枠内に100×50mm内のサイズで配置してください。
- 箔押し部分制作時は下記の6色からお選びのうエデザインに適用してください。
- 濃淡やグラデーションの印刷はできません。
- 文字のサイズは8pt以上を推奨しておりますが、フォントによっては8pt以上でも再現できない場合がございます。




基本箔押し面積は100mm×50mm以内



■白版制作上の注意点

- ※白版を入れたいデザイン部分の0.1mm内側のサイズになるように制作してください。(オブジェクト→パス→パスのオフセット-0.1mm)
- ※白版はスウォッチパネル内の『White』青色にて制作してください。



- 印刷の仕上りについて●
- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 仕上がりサイズに対しての塗り足し分はありますか?
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGBモードの場合はCMYKに変換してください。また、画像保存時に『カラープロファイルの埋め込み』のチェックを外してください。
(弊社で外すことは可能ですが、色味が変わる可能性があります。)
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
※画像のQRコードは黒の場合、グレースケールがモノクロ2階調に変換してください
- 配置している画像はリンクされていますか?
もしくは、埋め込みされていますか?
※配置している場合は画像も全てフォルダにまとめてご入稿ください。
- パターン機能を使用していませんか?
※使用している場合は、必ず「分割・拡張」の処理を行ってください。
- 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%+他色1%で作成されていますか?
※K100%で印刷したい文字や線はK100%+他1%で作成してください。
※リッチブラックを使用の場合は、CMYK値の合計を200%以下に設定してください。
(200%推奨: C40%、M30%、Y30%、K100%)

ver.CC