

商品名：オリジナル アクスタ×スタンプ(30mm角)

印刷範囲：台座面/30mm角

印刷方法：インクジェット印刷

フルカラー印刷

100900815_daizamen

2026.09.18

ver.CC

——商品の仕上がり線です。

——見切り防止線です。この枠内に、切れて欲しくないデザイン（文字やロゴ）を配置してください。

——塗り足し線です。この線まで、背景を塗り足してください。

///差し込み口です。デザインを配置できません。

白版データを作成してください。白版については、右図を確認してください。

実線幅0.2mm以上を推奨します。

上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。

デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

台座面

①制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。

カラーモードは、CMYKにしてください。

全ての文字は、アウトライン化してください。

パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張してください。

黒のカラーは、K100%にしてください。

4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。

※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

画像は、埋め込み・リンクしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。

画像解像度は、原寸で約300～350dpiを推奨します。

画像のカラーは、CMYKにしてください。

オーバープリントは、使用しないでください。

テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除しないでください。

お使いのバージョンで、保存してください。

※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。

細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。

※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。

②白版データの作成方法について

「白版」レイヤーに、K100%（黒）でデザインより0.1mm内側に白版データを配置してください。

①デザインを配置

「お客様デザイン」レイヤーに、デザインを配置します。

お客様デザインレイヤー

② 白版レイヤーにコピー

デザインをコピーして、「白版」レイヤーにペーストします。

白版レイヤー

③ 白版を0.1mm内側に調整

デザインより0.1mm内側に、白版をオフセット(縮小)します。

白版レイヤー

③白版について

本体色の透けについて

商品の素材が透明のため、そのまま印刷すると透けてしまいます。

「透けさせたくない」「白色をはっきり表現したい」場合は、白版が必要です。

①全面に白版あり

イラスト全体に、白版を敷くため、透けにくいです。

②イラスト部分に白版あり

白版が無い部分は、透けます。

③白版なし

イラスト全体に、白色が表現されず、透けます。

白版データの例

仕上がりイメージに合わせて、いずれかの方法で白版データを作成してください。

デザインデータ

仕上がりイメージ

①全面を白にしたい場合

②文字の背景を白にしたい場合

③文字の背景を透けさせたい場合

白版データ