

商品名：ユニボール ワン F 0.38mm

印刷範囲：W34×H5mm

印刷方法：インクジェット印刷

印刷色：片面フルカラー

フルカラー印刷

100500147_4c


2026.09.10

ver.CC

印刷範囲です。印刷範囲内に、デザインを配置してください。

白版データを作成してください。白版については、右図を確認してください。





①制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。

カラーモードは、CMYKにしてください。

全ての文字は、アウトライン化をしてください。

パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張してください。

黒のカラーは、K100%にしてください。

4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。

※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

画像は、埋め込み・リンクをしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。

画像解像度は、原寸で約300～350dpiを推奨します。

画像のカラーは、CMYKにしてください。

オーバープリントは、使用しないでください。

テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除しないでください。

お使いのバージョンで、保存してください。

※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。

細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。

※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。

②白版データの作成方法について

「白版」レイヤーに、K100%（黒）でデザインより0.1mm内側に白版データを配置してください。

①デザインを配置


「お客様デザイン」レイヤーに、デザインを配置します。



お客様デザインレイヤー

②白版レイヤーにコピー


デザインをコピーして、「白版」レイヤーにペーストします。



白版レイヤー

③白版を0.1mm内側に調整

デザインより0.1mm内側に、白版をオフセット（縮小）します。



白版レイヤー

③白版について

本体色の透けについて

そのまま印刷すると、本体の色（下地）が透けてしまいます。

「本体の色を透けさせたくない」「白色をはっきり表現したい」場合は、白版が必要です。

①全面に白版あり

イラスト全体に、白版を敷くため、本体の色が透けにくいです。



②イラスト部分に白版あり

白版がない部分は、本体の色が透けます。



③白版なし

イラスト全体に、白色が表現されず、本体の色が透けます。



白版データの例

仕上がりイメージに合わせて、いずれかの方法で白版データを作成してください。

デザインデータ



仕上がりイメージ

①全面を白にしたい場合



②文字の背景を白にしたい場合



③文字の背景を透けさせたい場合



白版データ

