

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します

商品名:SPふせん(100×76mm) CN04

■ 1色印刷

本体:約W100×H76mm

印刷範囲:W92×H68mm【オフセット印刷】

⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。

※(画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

⚠ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。

・スミの推奨印刷濃度は、40～60%です。

⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

⊘ ⊘ グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※**実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。**
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※**デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。**

※**ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。**

※  **ふせん本体です。**


※  **印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。**

印刷色を指定してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:


<input type="text"/>	色をお入れ ください
----------------------	---------------



…のり部分

糊の接着位置にも印刷をすることができますが、
印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで
汚れる可能性がありますのでご注意ください。

※**ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。**



レイヤー『ふせん色』でご希望の色に変更してください。

CHECK!



- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データは、PANTONEまたは
グレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか?
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度をお願い致します。
- 配置している画像は、埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- 黒はKで作成されていますか?
- PANTONEは、濃度100%で作成されていますか?
(グラデーションや透明効果は印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。
- 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100519_1c_11 12 13 14]

更新2019.03.28