

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

商品名:SPふせん(25×76mm) CN01

本体:約W25×H76mm

印刷範囲:W17×H68mm【オフセット印刷】

フルカラー印刷

## ※ふせん色は白のみ対応

⚠ デザインはCMYKで作成してください。

- ・濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。  
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%=10%    ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%

- ・薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。


⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ ふせん本体です。

※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。



…のり部分

糊の接着位置にも印刷をする事ができますが、印刷面が糊でべたついたり、  
ふせんがインクで 汚れる可能性がありますのでご注意ください。

## 入稿前に確認をお願い致します

CHECK!



- ☒ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒ 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchをお願い致します。
- ☒ 配置している画像は埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☒ 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☒ 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの値を合計300%以下に設定してください。
- ☒ 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

### ●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100528\_4c\_20 30 50 100]

更新2021.10.15