

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。


入稿前に確認をお願い致します

商品名:カバー付きSPふせん(76×80mm)30枚綴 CA11

本体:カバー/約W76×H80mm ふせん/約W70×H76mm

印刷範囲:カバー/W76×H164mm ふせん/W62×H68mm【オフセット印刷】


## 【カバーテンプレート/4c】



## 【ふせんテンプレート/4c】

### ※ふせん色は白のみ対応

- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。
- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)
- ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ [ ] カバー本体です。
- ※ [ ] 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ [ ] 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。



糊の接着位置にも印刷をする事ができますが、  
印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで  
汚れる可能性がありますのでご注意ください。

### ●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わることがあります。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合があります。

- フルカラー印刷(カバー)
- フルカラー印刷(ふせん)

①おもて表紙と②中表紙が  
表裏関係になります。



③ふせん面と④うら表紙が  
表裏関係になります。

- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。
- ⚠ ふせん面へのデザインは可能ですが、ふせんでデザインは隠れます。
- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)
- ※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ [ ] ふせん本体です。
- ※ [ ] 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

## カバーデザイン

### CHECK! ☑ → ☑

- 文字のアウトライン化はされていますか?  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか?
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、  
モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を  
300%未満に設定してください。

## ふせんデザイン

### CHECK! ☑ → ☑

- 文字のアウトライン化はされていますか?  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、  
モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を  
300%未満に設定してください。
- 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5