


商品名: **カバー付きSPふせん(106×80mm) A 50枚綴 CA31**  
 本体: **カバー/約W106×H80mm ふせん/約W50×H76mm (1枚) 約W25×76mm (2枚)**  
 印刷範囲: **カバー/約W106×H166mm ふせん/約W42×H68mm (×1) 約W17×H68mm (×2) 【オフセット印刷】**

- フルカラー印刷 (カバー)
- フルカラー印刷 (ふせん)
- 1色印刷 (ふせん)

【カバーテンプレート/4c】



- デザインはCMYKで作成してください。
- 画像データは必ず埋め込んでください。
- ふせん面へのデザインは可能ですが、ふせんではデザインは隠れます。
- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ カバー本体です。
- ※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを取めてください。
- ※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

..... ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。 .....

4色印刷 (×3)

印刷色	4c	4c	4c
ふせん色	白	白	白

※4色印刷ふせん: 白のみ

4色印刷 (×1) 印刷なし (×2)

印刷色	4c		
ふせん色	白	選択可	選択可

※4色印刷ふせん: 白のみ  
※印刷なしふせん: 5色から選択可能

4色印刷 (×2) 印刷なし (×1)

印刷色		4c	4c
ふせん色	選択可	白	白

※4色印刷ふせん: 白のみ  
※印刷なしふせん: 5色から選択可能

4色印刷 (×1) 1色印刷 (×2)

印刷色	4c	1c	1c
ふせん色	白	選択可	選択可

※4色印刷ふせん: 白のみ  
※1色印刷ふせん: 5色から選択可能

【ふせんテンプレート/1c・4c】

4色印刷: CMYK  
1色印刷: PANTONE (solid coated)

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
- ※ ふせん本体です。
- ※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。


1色印刷がある場合は印刷色を指定してください (白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

色をお入れください

指定できる印刷色は1種類のみとなります。(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)




糊の接着位置にも印刷をする事ができますが、印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで汚れる可能性がありますのでご注意ください。

1色印刷の場合

- デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。
- ※ (画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

- デザインが黒 (スミ) の場合はCMYKのKで作成してください。・スミの推奨印刷濃度は、40～60%です。
- PANTONEの濃度は100%で作成してください。
- 画像データは必ず埋め込んでください。
- グラデーション、透明効果印刷は不可です。



4色印刷の場合

※ふせん色は白のみ対応

- デザインはCMYKで作成してください。
- 画像データは必ず埋め込んでください。

入稿前に確認をお願い致します

カバーデザイン

CHECK!



- 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？
- 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1色)、モノクロ2階調 (1色) のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchでお願いします。
- 配置している画像は埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン (1色)

CHECK!



- 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか？  
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願いします。
- 配置している画像は、埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- 黒はKで作成されていますか？
- PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？  
(グラデーションや透明効果は印刷できません)  
※印刷色は別途ご指示ください。
- 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン (4色)

CHECK!



- 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1色)、モノクロ2階調 (1色) のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchでお願いします。
- 配置している画像は埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

●印刷の仕上りについて●

- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ベースの材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100624\_50\_4c]  
更新2019.08.08