

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します


商品名:カバー付きSPふせん(81×80mm) B 20枚綴 CA21

本体:カバー/約W81×H80mm ふせん/約W50×H76mm(1枚) 約W25×H76mm(1枚)

印刷範囲:カバー/W81×H163mm ふせん/W42×H68mm(×1) W17×H68mm(×1)【オフセット印刷】

フルカラー印刷(カバー)  
1色印刷(ふせん)

## 【カバーテンプレート/4c】



①おもて表紙と②中表紙が  
表裏関係になります。

①おもて表紙

②中表紙

④うら表紙

③ふせん面

③ふせん面と④うら表紙が  
表裏関係になります。

- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。
- ⚠ ふせん面へのデザインは可能ですが、ふせんでデザインは隠れます。
- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ カバー本体です。
- ※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

## 【ふせんテンプレート/1c】


※各ふせんともに別柄デザインは可能ですが、  
印刷色は同色(PANTONE)で統一してください。

印刷色を指定してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE(solid coated)色番号:


	色をお入れ ください
--	---------------



…のり部分

糊の接着位置にも印刷をする事ができますが、  
印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで  
汚れる可能性がありますのでご注意ください。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。



⚠ デザインはPANTONE(solid coated)で作成してください。  
※(画像データもPANTONE(solid coated)で作成してください。)

⚠ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。  
・スミの推奨印刷濃度は、40～60%です。

⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

🚫 🚫 グラデーション、透明効果印刷は不可です。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
- ※ ふせん本体です。
- ※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

## カバーデザイン

CHECK!



- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？
- ☑ 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、  
モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchをお願い致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を  
300%未満に設定してください。

## ふせんデザイン

CHECK!



- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 配置されている画像データは、PANTONEまたは  
グレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか？  
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度をお願い致します。
- ☑ 配置している画像は、埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☑ 黒はKで作成されていますか？
- ☑ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？  
(グラデーションや透明効果は印刷できません)  
※印刷色は別途ご指示ください。
- ☑ 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

### ●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100635\_20\_1c]  
更新2019.03.29