



商品名:カバー付きSPふせん(81×80mm) B 20枚綴 CA21
本体:カバー/約W81×H80mm ふせん/約W50×H76mm(1枚) 約W25×H76mm(1枚)
印刷範囲:カバー/W81×H163mm ふせん/W42×H68mm(×1) W17×H68mm(×1)【オフセット印刷】

【カバーテンプレート/4c】



- △ デザインはCMYKで作成してください。
- △ 画像データは必ず埋め込んでください。
- △ ふせん面へのデザインは可能ですが、ふせんでデザインは隠れます。
- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ 印刷色 カバー本体です。
- ※ 印刷色 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ 印刷色 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。


..... ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。



4色印刷(×2)

印刷色	4c	4c
ふせん色	白	白


※4色印刷ふせん:白のみ



4色印刷(×1)
印刷なし(×1)

印刷色	4c	選択可
ふせん色	白	選択可

※4色印刷ふせん:白のみ
※印刷なし:5色から選択可能



1色印刷(×1)
4色印刷(×1)

印刷色	1c	4c
ふせん色	選択可	白

※1色印刷ふせん:5色から選択可能
※4色印刷ふせん:白のみ

【ふせんテンプレート/1c・4c】

4色印刷:CMYK
1色印刷:PANTONE (solid coated)

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。


- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
- ※ 印刷色 ふせん本体です。
- ※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

色をお入れください




糊の接着位置にも印刷をすることができますが、印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで汚れる可能性がありますのでご注意ください。

1色印刷の場合

- △ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。
- ※ (画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

- △ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。
- ・スミの推奨印刷濃度は、40～60%です。
- △ PANTONEの濃度は100%で作成してください。
- △ 画像データは必ず埋め込んでください。
- △ グラデーション、透明効果印刷は不可です。



4色印刷の場合

※ふせん色は白のみ対応

- △ デザインはCMYKで作成してください。
- △ 画像データは必ず埋め込んでください。

入稿前に確認をお願い致します

カバーデザイン

CHECK! ☒ → ☒

- ☒ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒ 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？
- ☒ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1色)、モノクロ 2 階調 (1色) のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchでお願い致します。
- ☒ 配置している画像は埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☒ 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☒ 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(1色)

CHECK! ☒ → ☒

- ☒ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒ 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ 2 階調のいずれかになっていますか？
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願い致します。
- ☒ 配置している画像は、埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☒ 黒はKで作成されていますか？
- ☒ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？
(グラデーションや透明効果は印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。
- ☒ 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK! ☒ → ☒

- ☒ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1色)、モノクロ 2 階調 (1色) のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchでお願い致します。
- ☒ 配置している画像は埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☒ 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☒ 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- ☒ 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

- 印刷の仕上りについて●
- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100635_20_4c]
更新2020.04.16