





お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

商品名: レギュラーボックスティッシュ【150W】小ロット

サイズ：115×240×65mm

※印刷したいデザインは『お客様デザイン』レイヤーに作成して下さい。
※折り加工の際にテンプレートの線より数ミリずれる場合があります。
そのため、隣り合う面のデザインが入り込む場合がございます。

-  仕上り線です。
-  この線の中に切れたり折れたりして欲しくないものを収めてください。
-  絵柄・背景色などは水色線まで塗り足して下さい。



入稿前に確認をお願い致します

CHECK!   


☒ 文字のアウトライン化はされていますか？
 [書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
 (バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。

☒ 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？

☒ 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchをお願い致します。

☑ 配置している画像はリンクされていますか？
もしくは、埋め込みされていますか？
※配置している場合は画像も全てフォルダにまとめてご入稿ください。

☒ 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。

 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、割合を整数で設定してCMYK合計値を300%以下でお願い致します。

☒ QRコードやバーコードを載せる場合、お客様ご自身で読取りをお願いいたします。

  **QRコード等を配置する際の注意点**

- ①読み取り部分のサイズは10mm×10mm以上で配置下さい。
- ②黒1色 (K100) での作成をお薦め致します。
- ③黒以外の色をご使用の場合は版ズレ等によりうまく読み取れない場合もございますので、コード読み取り情報 (URL等) の併記をお薦め致します。

○  K100 ✕  C100
M30
Y100 △  コード部分 イラスト部分
K100 M100
Y70

文字切れしない位置 →
仕上がり位置 →
塗り足し位置 →

v12

〈販売元〉

○○○○○○○○
 〒000-0000 ○○○○○○○○○○○○○○
 お客様窓口 0000-00-0000
 (会社名) (住所) (電話番号)

[101400201]
2021.09.27更新