

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

商品名:カラーボウル

本体サイズ:約Φ135×H52mm

印刷範囲:側面(テンプレートをご参照ください。)**【シルク転写印刷】**

■ 1色印刷

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。



※**こちらの商品は白版の製作が必要です。**

- ⚠ デザインは黒(K100)で作成して下さい。
- ⚠ 印刷色が「黒」「白」以外はDICカラーを指定して下さい。
- 🚫 ベタ、アミ、グラデーション印刷は不可です。

- ※『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。
- ※白版は『白版』レイヤー上に、**水色(C100%)**で制作してください。
- ※実線幅0.3mm・抜き幅共に0.5mm以上を推奨します。
(この寸法以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※  印刷可能範囲です。
- ※  見切り防止線です。文字やデザインなど切れて欲しくないものを収めてください。

- ・本商品は焼き物の性質上、サイズや質感に個体差があります。
- ・配置したデザインは印刷時に2~3%伸長する場合がございます。

必ず、印刷色(DIC番号)を記載してください。
 ※印刷色が「黒」または「白」の場合は、そのまま「黒」「白」とご記入ください。
 DIC色番号: 色をお入れください 記入例 



- 印刷の仕上りについて●
- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
 - ・ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
 - ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[102201196]
更新2022.02.15

入稿前に確認をお願い致します

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データは、グレースケール、モノクロ2階調のいずれかになっていますか?
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願い致します。
- 配置している画像はリンクされていますか? もしくは、埋め込みされていますか?
※配置している場合は画像も全てフォルダにまとめてご入稿ください。
- K100%で作成されていますか?
(濃淡やグラデーションは印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。

ver.CS5

白版について

ガラスの素材は透明なので、透けさせたくない部分と白色で表現したい部分は、**C100% (水色)**で白版を制作してください。

①  全面白版の場合 (全体に背景が透けにくくなります。)

 デザイン部分のみ白版の場合 (白版を引いた部分以外は透けます。)


②  デザインデータ

仕上りイメージ  白版データ

中を白にしたい場合 

中をヌキ(本体色)にしたい場合 

白版データ製作について



※白版は**C100% (水色)**で制作してください。
 ※白版は白版レイヤー上で制作して下さい。
 ※白版を入れたいデザイン部分の**0.1mm内側のサイズ**になるように制作してください。
 (オブジェクト→パス→パスのオフセット-0.1mm)