

白版について

商品の素材が透明ですので、透けさせたくない部分と白色で表現したい部分は、白版の制作が必要です。

15 Anniversary

Festival!

全面白版の場合  
(全体に背景が透けにくくなります。)

15 Anniversary

Festival!

上の文字と下部のみ白版の場合  
(白版を引いた部分以外は透けます。)

①

全面白版の場合  
(全面が透けにくくなります。)

デザイン部分のみ  
白版の場合  
(白版を引いた部分以外は透けます。)

白版なしの場合  
(全面が透けます。)

MOAI

MOAI

MOAI

②

デザインデータ

仕上りイメージ

白版データ

hanako

(中を白にしたい場合)

hanako

(中をヌキにしたい場合)

hanako

hanako

白版データ製作について

デザイン

白版

デザインと同サイズの白版を制作すると  
デザインから白版がはみ出てしまいます。  
必ずデザインよりも0.1mm内側に制作  
してください。

デザインより0.1mm内側のサイズで作成

※白版はK100%（黒）で制作してください。

※白版を入れたいデザイン部分の0.1mm内側のサイズになるように制作してください。  
(オブジェクト→パス→パスのオフセット-0.1mm)

商品名:ポケットティッシュ 保湿ローション原紙(10枚入り)フィルム印刷

本体サイズ:約W120×H80mm

印刷範囲:W110×H176mm

印刷方法:グラビア印刷

フルカラー印刷

これらの商品は、白版作成が必要です。

※白版は『白版』レイヤー上に黒(K100%)で制作して下さい。

※商品の仕上り線です。

※印刷範囲です。この中にデザインしてください。(塗り足しは不要です。)

※見切り防止線です。文字やロゴなど切れて欲しくないデザインはこの枠内に収めてください。

天地の向きに気を付けて、デザインを作成してください。

裏面上

表面

下面

天

天

地

地

天

[101300308]

更新2025.11.12

データ制作時の注意点

裏面上の印刷範囲は裏面下の一部になるため、裏面下の背景色を入れていただくと自然な仕上りになります。  
但し、仕上げ加工の際にズレが生じるため、文字やイラストなどのデザインはお避けください。

良い例

入稿データ

裏面下

表面

裏面下

裏面下から見た仕上りイメージ

裏面下

お勧め出来ない例

入稿データ

裏面下

表面

裏面下

裏面下から見た仕上りイメージ

※仕上げ加工でズレが生じます

制作前・入稿前にご確認ください。

ご入稿の際は、お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。  
『お客様デザイン』レイヤー上で制作して下さい。  
テンプレートの情報(線・説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

印刷の仕上りについて

●商品本体の材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。

●細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。  
細かすぎる場合はデザインの変更をお願いさせて頂く場合もございます。

【ご確認事項】

フルカラー印刷の場合

●カラーモードはCMYKで作成して下さい。

●文字は全てアウトライン化して下さい。

●塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足して下さい。

●パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行ってください。

●画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。

●画像解像度は原寸で300～350dpi程度を推奨しています。

●画像はCMYKにしてください。

●黒はK100%にしてください。

4色ベタ(C100%/M100%/Y100%/K100%)は避けてください。

●意図的にリッチブラックをご使用の場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

1色印刷の場合

●カラーモードはCMYKで作成して下さい。

●文字は全てアウトライン化して下さい。

●デザインや画像は特色ご希望の場合も基本はK100%で制作、入稿して下さい。

商品によってはご希望の特色での制作、入稿していただく場合もございます。

●基本、濃淡やグラデーションの印刷はできません。

商品によっては対応できるものもございます。テンプレートをご確認ください。

●塗り足しの指示がある場合は、指定位置まで塗り足して下さい。

●パターン・効果・アピアランスを使用した場合は必ず『分割・拡張』処理を行ってください。

●商品によっては画像データの配置が不可の場合がございます。

●画像は埋め込み、またはリンクの場合は別途画像データも一緒に入稿してください。

●画像解像度は原寸で600～1200dpi程度を推奨しています。

●画像はモノクロ2階調、またはグレースケールにしてください。

ver.CC

※白版はK100%（黒）で制作してください。

※白版を入れたいデザイン部分の0.1mm内側のサイズになるように制作してください。  
(オブジェクト→パス→パスのオフセット-0.1mm)