

商品名:アジャスター付ショルダーバッグ

本体サイズ:本体/約W470×H380×D160mm ショルダー部分/約W50×H950mm

レイアウト可能範囲:W250×H160mm

印刷範囲:**S/W100×H100mm M/W170×H160mm L/W240×H160mm 最大/W250×H160mm**
(いずれかのサイズで制作して下さい。)

印刷方法:熱転写印刷

※レイアウト可能範囲です。

※デザインのサイズや配置位置はレイアウト可能範囲内で調整してください。


- ・実線幅0.35mm・抜き幅0.5mm以上を推奨します。
(この寸法以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ・デザインによっては上記の寸法が当てはまらない場合があります。

カットラインについて

デザインに画像をお使いの場合は、デザインの輪郭に沿ってカットライン(輪郭線)を作成してください。

 カットライン線

『カットライン』レイヤー上で作成してください。



[101701011_4c]
更新2023.12.14

制作前・入稿前にご確認ください。

ご入稿の際は、お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。
『お客様デザイン』レイヤー上で制作して下さい。
テンプレートの情報(線・説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

ー印刷の仕上りについてー

- 商品本体の材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。
細かすぎる場合はデザインの変更をお願いさせて頂く場合もございます。

【ご確認事項】

ーフルカラー印刷の場合ー

- カラーモードは**CMYK**で作成してください。
- 文字は全て**アウトライン化**してください。
- 塗り足しの指示がある場合は、**指定位置まで塗り足し**してください。
- **パターン・効果・アピアランス**を使用した場合は必ず『**分割・拡張**』**処理**を行ってください。
- 画像は**埋め込み**、または**リンク**の場合は**別途画像データも一緒に入稿**してください。
- 画像解像度は原寸で**300～350dpi**程度を推奨しています。
- 画像は**CMYK**にしてください。
- 黒は**K100%**にしてください。
4色ベタ (C100%/M100%/Y100%/K100%)は避けてください。
- 意図的にリッチブラックをご使用の場合は、**C40%/M40%/Y40%/K100%**を推奨します。

ー1色印刷の場合ー

- カラーモードは**CMYK**で作成してください。
- 文字は全て**アウトライン化**してください。
- デザインや画像は特色ご希望の場合も基本は**K100%**で制作、入稿してください。
商品によってはご希望の特色での制作、入稿していただく場合もございます。
- 基本、**濃淡**や**グラデーション**の印刷はできません。
商品によっては対応できるものもございます。テンプレートをご確認ください。
- 塗り足しの指示がある場合は、**指定位置まで塗り足し**してください。
- **パターン・効果・アピアランス**を使用した場合は必ず『**分割・拡張**』**処理**を行ってください。
- 商品によっては画像データの配置が不可の場合がございます。
- 画像は**埋め込み**、または**リンク**の場合は**別途画像データも一緒に入稿**してください。
- 画像解像度は原寸で**600～1200dpi**程度を推奨しています。
- 画像は**モノクロ2階調**、または**グレースケール**にしてください。

ver.10

弊社作業スペース

- デザインサイズ
W × H mm
- 印刷位置
☒ 左右センター ☒ 上下センター